

# Så får du placera dina avfallskärl

Danderyds kommun ställer i sina avfallsföreskrifter krav på en god arbetsmiljön för den personal som hämtar avfall. Här kan du läsa om hur hämtplatsen för avfallskärl ska vara utformad.

## HÅRDGJORD YTA

Ytan under kärlet, samt hela dragvägen från kärlets uppställningsplats till sopbilen, ska vara hårdgjord och plan. Underlaget kan till exempel bestå av trädgårdsplattor, asfalt eller betong.

## INGA HÖGA KANTER

Det får inte finnas trappor, trösklar eller andra nivåskillnader i kärlets dragväg. Nivåskillnader kan minskas med hjälp av en ramp eller en kil.

## LÄTTÅTKOMLIGA HANDTAG

Kärlets handtag ska vara utåt mot avfallshämtaren. Det ska vara lätt att nå kärlets handtag utan att lyfta eller vrida kärlet.

Om du vill kunna öppna locket från samma sida som kärlets handtag så finns möjligheten att mot en kostnad beställa ett så kallat lock-i-lock. Kärlet kan då öppnas från två håll. Beställ via [avfall@danderyd.se](mailto:avfall@danderyd.se) eller 08-408 080 70.

## INGEN BRANT LUTNING

Dragvägens lutning får inte överstiga 1 meters höjdskillnad på sträckan 12 meter (1:12). Vid nybyggnation bör lutningen inte överstiga 1 meters skillnad på en sträcka på 20 meter.

## LÄTTÖPPNADE DÖRRAR OCH GRINDAR

Det går bra att ha kärlen inlåsta eller inhägnade. Tänk bara på att dörrar och grindar ska vara lätta att öppna och stänga och ska kunna ställas upp.

## NY PLATS FÖR AVFALL?

Innan du förändrar din hämtplats, kontakta kundtjänsten på [avfall@danderyd.se](mailto:avfall@danderyd.se) eller 08-408 080 70. På så vis blir det rätt från början.

Viktigt att veta är att du inte får bygga eller göra förändringar av markunderlaget på kommunens mark. Läs mer om vad som gäller, bland annat när det kommer till vad som är bygglovspliktigt, på [danderyd@arbetsmiljo.se](mailto:danderyd@arbetsmiljo.se)



