



1

BILSPÄRR TYP BIR MED FJÄDRANDE GRINDBLAD, LÄNGD 1,5m.  
 VID BEHOV KAN BREDARE BILSPÄRR ANVÄNDAS FÖR ATT UPPNÅ ÖPPNING PÅ 1,5m.  
 MED RÖD/GUL REFLEX.  
 MONTERAS MED FUNDAMENT I STÖDREMSAN PÅ GC-VÄGEN.

2

SKYLTBÅGE Ø80mm, LACKAD RAL 9005  
 VÄGMÄRKE D5, D6 ELLER D7,  
 UNDERSTORLEK Ø450 mm, ENKELSIDIG SKYLTT.  
 STOLPBENEN FÖRSES MED BLÅ/GUL REFLEX SOM MONTERAS OMLOTT.  
 MONTERAS MED FUNDAMENT I STÖDREMSAN.

ANMÄRKNING

BILSPÄRR OCH SKYLTBÅGE SKA PLACERAS PÅ VÄL UPPLYST PLATS

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

TYPRITNING



DATUM 2024-04-15		
---------------------	--	--

BILSPÄRR/GRIND PÅ CYKELBANA

SKALA 1:50 (A3)	RITNINGNUMMER T-31-1-009	BET.
--------------------	-----------------------------	------